

trailers



USOS

- Oficinas de campo
- Dormitorios, campamentos
- Dispensarios, módulos de asistencia
- Oficinas de ventas, atención al público
- Escuelas, centros de comunicaciones

CARACTERÍSTICAS

Plataforma: Chasis de vigas IPN y tiro. Estructura formada por Tubulares Metálicos, con recubrimiento anticorrosivo color negro.

Piso: Acero con acabado Vinil y rodapié.
Paredes: En panel aislante tipo sándwich Acero Galvanizado Prepintado color blanco e=0,4mm. En ambas caras.

Techo: En panel aislante tipo sándwich de lámina metálica galvanizada pintadas totalmente sellado, poliestireno expandido e=50mm. Acabado interior con melanina color blanco.

Puertas: Acceso: Puerta PVC color blanco totalmente sellada, cerradura y manilla. Puerta interior: en madera entaborada y cerradura tipo pomo.

Ventanas: Medida 1.00x1.00m PVC color blanco, corredera 2 hojas con doble vidrio y protector metálico inc. Malla mosquitero.

Aires acondicionado: Tipo ventana cap. 12.000 BTU 220V. Equipos L=6m incluye 1 unidad.
Equipos L=10m incluyen 2 unidades.

Instalaciones Eléctricas: Toma corriente en todos los ambiente, instalación embutidas en paneles, lámparas de 2x40 W superficial, tablero de conexión 8 circuitos en 110/220V



debidamente identificados. Conexión externa con toma intemperie 220V tipo hembra (se entrega macho para conexión en sitio). Previsión para instalación de voz y data en todos los ambientes y cajetín de conexión exterior (tubería seca).

Instalaciones Sanitarias: Salas de baños con lavamanos, WC y duchas, accesorios sanitarios (según sea el caso). Tuberías de agua blancas y negras en PVC. Piezas sanitarias color blanco línea económica.

Sistema de Rodaje: Eje reforzado de 7000 lb. 2 rines y 2 cauchos. Equipos L=6m incluye 1 unidad.

Equipos L=9 y 12m incluyen 2 unidades.

Soporte: Mecanismo de soporte extensibles.

Accesorios: Escalera de acceso externo, Luces de circulación y señalización de carga larga.



TL 6 x 2,60

TL 610 x 2,60



trailers baños

CARACTERÍSTICAS

Plataforma y Piso: Chasis de vigas IPN y tiro. Estructura formada por Tubulares Metálicos, con recubrimiento anticorrosivo color negro. Lamina metálica estriada 2,5mm.

Cerramiento y Acabados: Estructura Perfiles de Aluminio 50 x 40 mm forrado con lamina de acero galvanizado tipo Trapezoidal. Ventilación corrida en parte superior en paredes laterales. Separación corrida en parte inferior para fácil limpieza en paredes laterales. Puerta de acceso sencillo.

Instalaciones Eléctricas:

2 lámparas de 1x17 W superficiales, Tomacorriente, Conexión Externa de 110 V tipo hembra. Previsión para conexión de equipo hidroneumático.

Instalaciones Sanitarias: Salas de baños con lavamanos, WC y duchas, accesorios sanitarios (según sea el caso). Tuberías de agua blancas y negras en PVC. Piezas sanitarias color blanco línea económica

Sistema de Rodaje: 1 eje de 4000 lb. 2 rines y 2 cauchos.

Soporte: Mecanismo de soporte extensibles.

Accesorios: Escalera de acceso externo, Luces de circulación, Soporte en el tiro para tanque almacenamiento de agua. No incluido tanques de aguas blancas y aguas negras.



MODELOS ESTÁNDAR

